



Desentupidora a Bateria K-46 Cordless SinkSnake™



O RIDGID K-46 Cordless SinkSnake™ desobstrui entupimentos difíceis em tubulações de 3/4" a 3", como as de pias, banheiras, chuveiros e mictórios. Alimentado pela Plataforma de Baterias de Lítio Avançada RIDGID 18V, oferece a liberdade do uso sem fio para a rotina profissional diária. Com ergonomia e versatilidade no centro do projeto, o K-46 traz um apoio integrado e multiposição para sustentação, um AUTOFEED® giratório em 360° que avança e recolhe o cabo em rotações para frente e para trás, um tambor giratório fechado e compatibilidade com diferentes tamanhos de cabo e ferramentas para uma praticidade incomparável.

- Ergonômico: O apoio integrado e ajustável em várias posições ajuda a sustentar o peso da ferramenta em situações comuns de trabalho, como embaixo de pias apertadas e dentro de banheiras, trazendo mais conforto e reduzindo a fadiga do usuário
- Versatilidade: Vem com o cabo Inner Core de 5/16" x 25', mas é compatível com cabos de 1/4" e 3/8" com até 50 ft de comprimento, além de várias ferramentas para cabo, como ponteiros drophead, pás e brocas tipo c-cutter
- Potência: Conta com motor DC sem escovas (Brushless) que remove obstruções difíceis em tubulações de 3/4" a 3", como as de pias, banheiras, chuveiros e mictórios
- AUTOFEED®: O AUTOFEED® com rotação de 360° avança e recolhe o cabo com giros para frente e para trás, facilitando a passagem por curvas fechadas e sifões tipo P
- Design: Tambor giratório totalmente fechado protege as louças e acabamentos hidráulicos contra danos acidentais
- Precisão: O recurso Cable Lock melhora o controle ao trabalhar manualmente na obstrução
- Visibilidade ideal: Luz LED no topo ilumina áreas escuras de trabalho, como embaixo de gabinetes de pia

ESPECIFICAÇÕES

* Capacidade do cabo de desentupimento

- Cabo 1/4" (6 mm)..... 3/4" a 2" (19 mm a 51 mm)
Cabo 5/16" (8 mm)..... 1-1/4" a 2-1/2" (32 mm a 64 mm)
Cabo 3/8" (10 mm) 1-1/4" a 3" (32 mm a 76 mm)

- Capacidade do tambor..... 50' (15.2 m) de 1/4" (6 mm)
• Tipo de motor..... Motor CC sem escovas
- Diâmetro do cabo,
50' (15.2 m) de 5/16" (8 mm)
Diâmetro do cabo
35' (10.7 m) de 3/8" (10 mm)
Diâmetro do cabo
- Fonte de alimentação RIDGID® Pacote de bateria RB-18XX 18V

- Tensão 18V
• Corrente..... 16 A
• Potência..... 288 W
• Velocidade de Saída em Vazio 0-560 RPM
• Velocidade Máxima da Unidade AUTOFEED® 26 ft/min (8m/min)
• Peso da Máquinasem Cabo e Bateria 9.7 lbs. (4.4 kg)
• Peso da Máquina com Cabo IC 5/16" x 25' (8mm x 7.6m) e Bateria 2.5 Ah..... 15.2 lbs. (6.9 kg)
• Dimensões da máquina
(C x L x A) 20.98"x 8.74" x 11.3"
(532mm x 222mm x 287mm)
• Faixa de Temperatura de Operação 15° F a 122° F
(-10° C a 50° C)
• Faixa de Temperatura de Armazenamento 32° F a 113° F (0° C a 45° C)
• Aprovação de Órgãos Certificadores..... padrões cETLus, CE e UKCA



Número de catálogo 78058



INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Nº DO CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PESO	
		(lb.)	(kg)
78048	K-46 SinkSnake™ sem fio com Cabo IC 5/16" x 25'	20.2	9.2
78053	K-46 SinkSnake™ sem fio com Cabo IC 5/16" x 25', Bateria 18V 2.5Ah e Carregador	22.2	10.1
78058	Kit Deluxe K-46 SinkSnake™ sem fio com Cabo IC 5/16" x 25', Cabo 3/8" x 35', Conjunto de Ferramentas T-250, Maleta de Transporte, Bateria 18V 2.5Ah e Carregador	37	16.8



ACESSÓRIOS

Nº DO CATÁLOGO	DESCRIÇÃO
78133	Kit de Cabo K-46 C-6IC – Tambor Interno, Cabo C-6IC. Conjunto de Ferramentas T-250
78093	Suporte tipo cavalete K-46
78098	Maleta de Transporte K-46
78103	Tambor Interno K-46
41937	Luvas de Couro RIDGID para Limpeza de Drenos
70032	Luvas de PVC RIDGID para Limpeza de Drenos
56513	Bateria de Lítio Avançada 18V 2,5 Ah
56518	Bateria de Lítio Avançada 18V 5,0 Ah
64383	Carregador de Bateria de Lítio Avançada 18V

Observação: Informações para pedido de cabos adicionais e ferramentas para cabos estão disponíveis em RIDGID.com.

Todas as vendas estão sujeitas aos Termos e Condições de Venda da Ridge Tool Company. Folha de Catálogo nº R-24-K (1124) Data de vigência: 1º de dezembro de 2024 ©2024 Ridge Tool Company