



Máquina FlexShaft® K9-12

Espaço livre de 1 1/4 " a 2" (32 mm a 50 mm)

Tubo até 9 m (30 pés)



A NOVA máquina RIDGID® FlexShaft K9-12 é a versão mais compacta das máquinas de limpeza de drenos FlexShaft. A estrutura totalmente fechada contém 9 metros de cabo FlexShaft, revestido em nylon para menos sujeira e fácil limpeza. O design leve e portátil é perfeito para tubulações de 1 1/4" a 2".

- **Limpeza completa:** O batente de corrente se expande totalmente dentro do cano, alcançando toda a extensão, desobstruindo-o. desobstrui e restaura a capacidade total de fluxo da tubulação.
- **Menos sujeira e limpeza rápida:** o cabo FlexShaft é totalmente revestido por uma capa de nylon flexível e resistente. e totalmente contida em uma estrutura para menos sujeira e limpeza rápida.
- **Uso intuitivo e design ergonômico:** Alimentado por qualquer furadeira sem fio padrão de 1800 a 2500 RPM
- **Sistema de proteção de cabos:** O design com embreagem integrada prolonga a vida útil do cabo para maximizar o tempo de atividade.
- **Sistema leve:** Com menos de 4,5 kg, esta unidade é a escolha ideal para desentupir ralos lentos ou obstruídos.
- **Acessórios adaptáveis:** Compatível com correntes lisas, correntes de carboneto, cabeçotes penetrantes e escovas. e mais

O cabo RIDGID® FlexShaft® é acionado conectando sua furadeira sem fio ao eixo de entrada da carcaça. Conforme o cabo gira, o batente de corrente acoplado se expande, proporcionando uma limpeza completa da tubulação. A montagem e desmontagem rápidas, a praticidade de uma instalação sem fio permitem que você restaure a capacidade total de fluxo de seus canos com a máxima eficiência.



ESPECIFICAÇÕES •

Modelo.....	K9-12 •	
Capacidade de Drenagem (Nom.).....	11 1/4" a 2" (32 mm – 50 mm) •	
Diâmetro do Cabo (sem Revestimento).....	1/4" (6 mm) •	
Diâmetro do Conjunto do Cabo (com Revestimento).....	3/8" (9,5 mm) • Comprimento do Conjunto do Cabo.....	30'
(9 m) • Velocidade de Rotação.....	Máxima 2500 RPM •	
Encaixe para Furadeira	5 16" Hexagonal (8 mm) • Peso (sem Furadeira/Batedor).....	8,4 lbs. (8,3 kg) •
Dimensões (sem Furadeira).....	4,83" x 12,91" x 15,06" (12,23 cm x 32,79 cm x 38,25 cm)	
• Temperatura de operação.....	20°F a 140°F (-6°C a 60°C)	



INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO

NÚMERO DO MODELO DO CATÁLOGO	NÃO.	DESCRIÇÃO	PESO (lb.) (kg) 3,8
74978	K9-12	FlexShaft, para tubos de 1 1/4" a 2", inclui: cabo de 30 pés (9,14 m) de 1/4" e kit*	8,4

* O K9-12 inclui: Batente de corrente K9-12 de 1 1/4", chave hexagonal de 3 mm, manual de instruções.



ACESSÓRIOS

NÚMERO DE CATÁLOGO	DESCRIÇÃO
64293	Batedor de Corrente FlexShaft, cabo de 1 1/4", tubo de 1 1/4" - 1 1/2", corrente simples
64298	Batedor de Corrente FlexShaft, cabo de 1 1/4", tubo de 2", corrente de 2"
64283	Batedor de Corrente FlexShaft, cabo de 1 1/4", tubo de 1 1/4" - 1 1/2", corrente simples, ponta de carboneto
64288	Batedor de Corrente FlexShaft, cabo de 1 1/4", tubo de 2", corrente de 2", ponta de carboneto
66568	Batedor de Corrente FlexShaft, cabo de 1 1/4", tubo de 1 1/4" - 1 1/2", corrente simples, ponta de carboneto com cabeça penetrante
66573	Batedor de Corrente FlexShaft, cabo de 1 1/4", tubo de 2", corrente de 2", ponta de carboneto com cabeça penetrante
68933	Escova de Nylon de 1 1/2", cabo de 1 1/4", tubo de 1 1/2"
68938	Escova de nylon de 2", cabo de 1/4", tubo de 2"
71838	Cabeça de Bola Penetrante, cabo de 1/4", tubo de 1 1/4" a 2"
71843	Cabeça de perfuração com queda, cabo de 1/4", tubo de 1 1/4" - 2"
64338	Lubrificante RIDGID FlexShaft
	Conjunto de cabo FlexShaft 76183, 1/4" x 30'
64363	Tubo de parede modificado RIDGID 1 1/4"
64368	Tubo de parede modificado RIDGID 1 1/2"
64643	FlexShaft 1/4" Bainha, 12"

