



Desentupidora FlexShaft® K9-306

Compatível com tubos de 75 a 150 mm (3" a 6") Até 125 pés (38 m)



Projetada especificamente para profissionais, a NOVA RIDGID® FlexShaft K9-306, equipada com a tecnologia I-Clutch™, remove rapidamente acúmulos de graxa, raízes e incrustações pesadas usando 38 metros de cabo de 9,5 mm (3/8") para tubos de 7,6 cm a 15,2 cm (3" a 6") com um simples toque no pedal. Possui um motor universal interno profissional de 1,5 HP para máxima potência e durabilidade, um tambor totalmente fechado para minimizar o tempo de preparação e limpeza, e uma alça telescópica com múltiplas rodas e pontos de apoio para facilitar o carregamento, descarregamento

- **Limpeza completa:** Os batentes de corrente se expandem para uma limpeza total da tubulação.
 - **Uso simultâneo da câmera:** As máquinas FlexShaft permitem que você mantenha a câmera dentro da tubulação enquanto trabalha.
 - **Potência contínua:** Motor interno de 1,5 HP equipado com uma embreagem I-Clutch™ para proteção adicional do cabo.
 - **Aumento da produtividade:** Configuração e limpeza mais rápidas, limpeza ágil e fácil transporte para uso adicional.
- economia de tempo
- **Estrutura versátil:** Utilize 2 ou todas as 4 rodas para facilitar a manobrabilidade e o transporte. A alça telescópica permite um tamanho compacto em locais de trabalho apertados, além de criar um perfil baixo para armazenamento.

As máquinas RIDGID® FlexShaft utilizam batedores de corrente e escovas especiais, fixados a um cabo flexível que gira em alta velocidade. Como o cabo gira dentro de uma resistente bainha de nylon, alojada em um tambor totalmente fechado, há menos desgaste no local de trabalho. bagunça.

ESPECIFICAÇÕES

- Modelo.....K9-306 •
- Capacidade de drenagem (nominal).....3" a 6" (75 – 150 mm)
- Diâmetro do cabo (sem bainha).....3/8" (10 mm) • Diâmetro do conjunto do cabo (com bainha).....5/8" (16 mm) •
- Comprimento do conjunto do cabo.....125' (38 m)
- Velocidade de rotação.....2000 RPM •
- Dimensões.....36,2" x 20,4" x 32,6" (92 cm x 52 cm x 83 cm) com a alavanca abaixada 36,2" x 20,4" x 44,8" (92 cm x 52 cm x 114 cm) com a alavanca levantada
- Temperatura de operação.....20°F - 140°F (-6°C - 60°C)



INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO

NÚMERO DO MODELO DO CATÁLOGO	NÃO.	DESCRIÇÃO	PESO (lb.) (kg)
66593 K9-306 NA FlexShaft,		K9-306 NA Tubos de 3"-6" (75 mm - 150 mm) Inclui: cabo de 10 mm x 38 m (3 ÷8" x 125 pés) e kit*	159 72,1

* O kit K9-306 inclui: Batedor de corrente de 4", Batedor de corrente de 6", Lubrificante FlexShaft, Chave Allen de 4 mm, Chave Allen de 3 mm, Ferramenta RIDGID Bolsa, bainha de 12 polegadas, espaçador de bainha de 4 polegadas, espaçador de bainha de 6 polegadas, pacote de manual.

Batentes de corrente padrão • Tubos de parede macia • Para bloqueios leves e graxa



Batentes de corrente com ponta de carboneto • Tubos de paredes duras •

Para remoção de incrustações, raízes, graxa e obstruções leves



Batentes de Corrente com Cabeça Penetrante • Tubulações de paredes rígidas • Para limpeza de obstruções, incrustações, raízes, gordura e bloqueios leves



ACESSÓRIOS

NÚMERO DE CATÁLOGO	DESCRIÇÃO
66618	Batedor FlexShaft, cabo de 3÷8 " (10 mm), tubo de 3" (75 mm), corrente de 3
66623	Batente FlexShaft, cabo de 3÷8 " (10 mm), tubo de 4" (100 mm), corrente de 3
66628	Batedor FlexShaft, cabo de 3÷8 " (10 mm), tubo de 5" - 6" (125 - 150 mm), corrente de 3
66633	Batedor FlexShaft, cabo de 3÷8 " (10 mm), tubo de 3" (75 mm), corrente de 3", ponta de carboneto
66638	Batedor FlexShaft, cabo de 3÷8 " (10 mm), tubo de 4" (100 mm), corrente de 3 polegadas, ponta de carboneto
66643	Batedor FlexShaft, cabo de 3÷8 " (10 mm), tubo de 5" - 6" (125 - 150 mm), corrente tripla, ponta de carboneto
66648	Batedor FlexShaft, cabo de 3÷8 " (10 mm), tubo de 3" (75 mm), corrente de 3", cabeça penetrante
66653	Batedor FlexShaft, cabo de 3÷8 " (10 mm), tubo de 4" (100 mm), corrente de 3 polegadas, cabeça penetrante
66658	Batente FlexShaft, 3 ÷8" (10 mm), tubo de 5" - 6" (125 - 150 mm), 3 correntes, cabeça penetrante
64338	Lubrificante RIDGID FlexShaft, 236 ml
66663	Conjunto FlexShaft 3 ÷8" (10 mm), cabo de 125 pés (38 m), bainha, acoplamentos
66668	FlexShaft 3 ÷8" (10 mm) Bainha, 12" (30 cm)
71858	Ponta Penetrante FlexShaft, cabo de 3÷8 " (10 mm)
68958	Escova de nylon FlexShaft, cabo de 3÷8 " (10 mm), tubo de 3" (75 mm)
68963	Escova de nylon FlexShaft, cabo de 3÷8 " (10 mm), tubo de 4" (100 mm)
68968	Escova de nylon FlexShaft, cabo de 3÷8 " (10 mm), tubo de 6" (150 mm)
	Escova FlexShaft de nylon/aço 68988, cabo de 3÷8 " (10 mm), tubo de 3" (75 mm)
	Escova FlexShaft de nylon/aço 68993, cabo de 3÷8 " (10 mm), tubo de 4" (100 mm) ou
	Escova FlexShaft de nylon/aço 68998, cabo de 3÷8 " (10 mm), tubo de 6" (150 mm).

RIDGID.COM/FLEXSHAFT

