

RIDGID®

Desentupidora FlexShaft® KM-1004

Limpeza de Parede a Parede e Desincrustação
Pesada em Tubos de 1¼" (32mm) a 4" (100mm)



A Fresadora KM-1004 leva a linha FlexShaft® de máquinas para limpeza de tubulações a um novo patamar. Com capacidade de energia híbrida, você tem a liberdade do sem fio com a confiabilidade do com fio. A máquina acompanha 80' de 5/16" de cabo DeadCore™ para uso em tubos de 2" a 4". Ela também aceita 1/4" para tubos de 1¼" a 2". A I-Clutch™ com ajuste automático identifica qual cabo está instalado e regula a embreagem de acordo, ajudando a proteger o cabo. Equipada com motor sem escovas para potência máxima e maior vida útil, contagem de cabo para precisão superior e alça telescópica com rodas para facilitar o transporte.

- Liberdade sem fio com a confiança do cabo: Funciona com bateria RIDGID 18V ou com cabo de alimentação dedicado
- Versatilidade de cabos: Possibilidade de alternar entre cabos de 1/4" e 5/16"
- Motor sem escovas com tecnologia I-Clutch™: Proteção contra rompimento do cabo em configurações de alto torque
- Função de contagem de cabo: Controle de distância do cabo e velocidade em display digital avançado
- Operação com 2 mãos: Acionamento por pedal para facilitar o uso
- Ferramenta conectada: Crie insights de trabalho para compartilhar, lembretes de manutenção e histórico da ferramenta com o app RIDGID® Link

O RIDGID® KM-1004 oferece o tempo de operação estendido necessário para trabalhos pesados de remoção de incrustações e fresagem. O sensor de temperatura integrado protege o cabo contra superaquecimento. O motor sem escovas entrega potência de reabertura para qualquer serviço de reabilitação de tubulações que exija abrir ou restabelecer uma linha que foi bloqueada.



ESPECIFICAÇÕES

- Modelo.....**KM-1004**
- Capacidade de Dreno (Nom.) 1 1/4" a 4" (32 – 100 mm)
- Diâmetro do Cabo (sem Capa) 1/4" (6 mm) e 5/16" (8 mm)
- Diâmetro do Conjunto do Cabo (com Capa)..... 3/8" (9.5 mm) e 1/2" (12.7 mm)
- Velocidade de Rotação.....1000-2000 RPM
- Controles.....Chave Principal LIGA(I)/DESLIGA(O), FWD/
Chave DESLIGA/RÉ,
Pedal Pneumático
- Embreagem Integrada/Proteção do Cabo.....Sistema I-Clutch™
- Alcance da Conexão Sem Fio 33 ft (10 m)
- Memória.....50 Registros de Trabalho
(1 cada trabalho tem aproximadamente 2 horas)
- Tolerância de Deslocamento do Cabo +/- 2 ft (+/- 0.6 m)
- Temperatura de Operação.....20° F a 122° F (-6° C a 50° C)
- Temperatura de Armazenamento 32° F a 113° F (0° C a 45° C)
- Peso (Máquina e Cabo 5/16").....67.1 lbs. (30.4 kg)
- Dimensões 24.1" × 27.6" × 13.1"
(613 mm × 702 mm × 334 mm)

INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Nº DO CATÁLOGO	Nº DO MODELO	DESCRIÇÃO	PESO (lb.) (kg)	
79773	KM-1004	Fresadora FlexShaft, KM-1004 NA*	71.8	32.6
79713	KM-1004	Fresadora FlexShaft, KM-1004 NA Somente Ferramenta**	67.1	30.4

* O KM-1004 inclui: Cabo DeadCore™ 5/16" x 80' com Acoplamento de Reparo, Batedor de Corrente de Carboneto HD 2", Batedor de Corrente de Carboneto HD 4", Lubrificante FlexShaft, Chave Allen 3MM, Chave Allen 4MM, Bolsa de Ferramentas RIDGID, Tubo de Capa 12", Espaçador de Capa 2", Espaçador de Capa 4", 2 Baterias 18V 5Ah, Carregador 18V, Kit de Manual

** A versão Somente Ferramenta não inclui baterias 18V nem carregador.

ACESSÓRIOS

Nº DO CATÁLOGO	DESCRIÇÃO
78788	Cortador de Reabertura 2-3" para cabo de 5/16" com escovas de centralização
80858	Cortador de Reabertura 2-3" para cabo de 5/16"
80863	Adaptador de cabo de 1/4" para cortador de reabertura 2-3"
80868	Cortador de Reabertura 3-4" para cabo de 5/16"
80918	Adaptador de cabo 5/16" para cortador de reinstalação 2-3"
80923	Adaptador de cabo 5/16" para cortador de reinstalação 3-4"
80873	Corrente circular de 2" com pontas de carboneto para cabo 5/16"
80878	Corrente circular de 3" com pontas de carboneto para cabo 5/16"
80888	Corrente circular de 4" com pontas de carboneto para cabo 5/16"
80928	Corrente circular de 2" para cabo 5/16"
80933	Corrente circular de 3" para cabo 5/16"
80883	Corrente circular de 4" para cabo 5/16"
80893	Batedor de corrente reforçado de 2" com pontas de carboneto para cabo 5/16"
80898	Batedor de corrente reforçado de 3" com pontas de carboneto para cabo 5/16"
80903	Batedor de corrente reforçado de 4" com pontas de carboneto para cabo 5/16"
80938	Batedor de corrente reforçado de 2" para cabo 5/16"
80943	Batedor de corrente reforçado de 3" para cabo 5/16"
80948	Batedor de Corrente Reforçado 4" para Cabo 5/16"
80968	Cabo FlexShaft™ DeadCore™ 5/16" x 80'
80958	Bucha da Capa para Cabo 1/4"
80963	Bucha da Capa para Cabo 5/16"
80993	Inserto de Escova do Cortador de Reabertura 3-4"

